



Just-Line strømppe

anv. med silikat, epoxy, UV resin

Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9031
info@lirt.dk • www.lirt.dk

 **Lauridsen**^{rørteknik®}
Uniwater

Just-Line strømpe

Denne moderne strømpe er designet til at klare op til 50% dimensionsskift og fås i forskellige styrkeniveauer med 2, 3, 4 og 5 lag. Strømpen har høj styrke og fleksibilitet, hvilket gør, at den let tilpasser sig 90 graders bøjninger og er velegnet til rør under højt tryk.

Just-Line kræver mindre harpiks, hvilket gør den økonomisk fordelagtig og effektiv til at absorbere harpiks, hvilket forenkler installationsprocessen. Den har en forudsigelig installationslængde og ensartet tykkelse.

Den alsidige Just-Line kan bruges til hærdning med damp, varmt vand og luft ved hjælp af kalibreringslanger (op til 85°C) eller til UV-hærdning. Den er udstyret med en praktisk TPU-foliebelægning, der tilføjer en ekstra beskyttelsesdimension til denne alsidige glasfiberstrømpe

Detaljer:

- **Størrelse:** fra Ø50 til Ø450
- **Tykkelse:** fra 2,0 TIL 5,0 mm
- **Varmhærdning:** Max 80°C, 90° bøjninger
- **Anvendelse:** Inversion med silikat, epoxy, UV resin
- **Valseafstand:** fra 5,4/6,5 mm til 7,8 / 9,8 mm
- **Opbevaring:** Kan ligge i 6 måneder imprægneret

Vi forhandler forskellige typer strømper:

- **Just-Line:** Max 85°C, 90° bøjninger og dimensionsskift
- **Boldan:** Max 60°C, 90° bøjninger og dimensionsskift
- **BrawoLiner:** Max 50°C, 90° bøjninger
- **BrawoLiner 3D:** Max 55°C, 90° bøjninger og dimensionsskift
- **BrawoLiner HT:** Max 80°C, 90° bøjninger og dimensionsskift
- **FixLiner:** Max 50°C, 60° bøjninger



Varenr.:	Beskrivelse	Lag	Vægt ± 5% (g/m)	Bredde (liggende fladt)	Tykkelse (liggende fladt)	Rulle længde (m)
0362608	Just-Line Ø50/70, 2mm	2	248	63	5,4	50
0362616	Just-Line Ø70/100, 3mm	3	495	88	7,8	50 & 100
0362620	Just-Line Ø100/150, 3mm	3	697	125	7,8	50 & 100
0362624	Just-Line Ø150/225, 3mm	3	1043	188	7,8	50 & 100
0362628	Just-Line Ø200/300, 3mm	3	1380	250	7,8	50 & 100
0362630	Just-Line Ø300/450, 3mm	3	2678	375	10,2	50 & 100

Fordele:

- DiBt-godkendt sammen med Just-Cure resin
- Glasfiberstrømpe
- Klarer op til 50% i dimensionsskift
- Findes i forskellige styrker - 2, 3, 4 og 5 lag
- Høj styrke
- Fleksibel
- Kræver mindre harpiks
- Suger harpiks effektivt
- Egnede til rør med højt tryk
- Forudsigelig installationslængde
- Ensartet tykkelse
- Kan anvendes til hærdning med damp, varmt vand og -luft med kalibreringslange (Op til 85°C)
- Kan anvendes til UV-hærdning
- Belagt med TPU-folie

Godkendt af byggeriets kvalitetskontrol

Vores Just-Line strømpe til strømpeføring med UV-lys er nu certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol. Dette betyder, at vores produkt opfylder de strengeste standarder for kvalitet og sikkerhed i byggebranchen, hvilket giver dig tryghed og tillid til produktets pålidelighed og effektivitet.



Byggeriets
Kvalitetskontrol

Just-Cure resin
til afhærdning
med lys
Find hele udvalget
på lrt.dk



Just-Cure
UV-resin, 10ltr (11kg)
Varenr.: 0421410

1-komponent

Indeholder: Hydroxypropylmethacrylat; Isobornylmethacrylat
Arbejds temperatur = -10°C - 30°C
Hærdetid = 10 min.

Hærdningen starter først når den udsættes for UV-lys.
Pas på sollyset, da det kan starte en uønsket afhærdning



- H315 - Forårsager hudirritation.
- H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 - Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsesbeklædning, ansigtsbeskyttelse.
- P302 + P352 - HVIS DET KOMMER PÅ HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- P305 + P351 + P338 - HVIS DET KOMMER I ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser forsigtigt, hvis man har dem. Fortsæt skylning.

For at sikre en korrekt håndtering, skal alle der arbejder med produktet, have gennemført et epoxykursus

UFI-Code: HQ00-J0BP-600Y-4K5E

Ambolten 1, 6800 Varde • www.lrt.dk • info@lrt.dk • +45 7516 9031

Lauridsen
Rørteknik®
Uniwater

Kontrolnr.: ac89v5e