



Udstedt: 2021.05.25
Gyldig til: 2024.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1
DK-6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05
Internet: www.lhi.as

Rottespærre i rense- og inspektionsbrønd


SMART ROTTESPÆRRE

type L 811-3
dim. 110 – 225 mm

FABRIKAT:

Lauridsen Handel & Import A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Lauridsen H & I
- Typebetegnelse
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Pil i strømretning

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren kan monteres i rense- og inspektionsbrønde type 1, 2, 3 og 4.

Rottespærren monteres i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren består af et U-formet profil hvor der er ophængt 2 uafhængige klapper.

Rottespærren passer i rense- og inspektionsbrøndes tilgange, hvor tilgangens diameter er henholdsvis 110, 125, 150/160, 200 og 225 mm.

Profil og klapper er udført i rustfrit stål, AISI 316L.

Montage sker ved hjælp af en monteringsstang.